

Barriera in legno



● Descrizione

La barriera in legno è costituita da un supporto segnaletico a cui è stato applicato un nastro riflettente di classe I con bande bianco/rosse inclinate di 45°.

Le gambe di supporto sono realizzate in lamiera zincata e sono costituite da un supporto anteriore, un supporto posteriore e una traversa di collegamento. La configurazione della gamba permette di ottenere una riduzione degli ingombri che facilita le operazioni di spedizione, installazione e smontaggio.

Le barriere segnalano i limiti dei cantieri stradali; Sono disposti parallelamente al piano stradale e sono obbligatori sui lati anteriori della delimitazione dei cantieri.

In caso di scarsa visibilità, o durante le ore notturne, la barriera può essere integrata da lampade a luce rossa omologate.

Caratteristiche tecniche:

- Realizzata in legno multistrato 20x150 cm
- Pellicola rifrangente Classe I bianco/rossa
- Gambe in ferro ad "U" 25x12x4 mm
- Tipo pesante
- Zincata
- Altezza 100 cm

Possibilità di poter serigrafare sul retro il nome dell'azienda: minimo 50 pz.

Barriera con luce fissa rossa montata:



CODICE	DESCRIZIONE
Fig. 392/D	Barriera in legno
Fig. 392/F	Gamba in legno per barriera con bulloneria