

## Barriera normale



### • Descrizione

La barriera normale è costituita da un supporto segnaletico con nastro riflettente in classe I applicato ad esso con bande bianco/rosse inclinate di 45°; Nella parte posteriore, il supporto del segnale è dotato di due innesti a baionetta per l'inserimento delle gambe di supporto.

Le gambe di supporto sono realizzate in lamiera zincata e sono costituite da un supporto anteriore, un supporto posteriore e una traversa di collegamento. La configurazione della gamba permette di ottenere una riduzione degli ingombri che facilita le operazioni di spedizione, installazione e smontaggio.

Le barriere segnalano i limiti dei cantieri stradali; Sono disposte parallelamente al piano stradale e sono obbligatorie sui lati anteriori della delimitazione dei cantieri.

In caso di scarsa visibilità, o durante le ore notturne, la barriera può essere integrata da lampade a luce rossa omologate.

### Caratteristiche tecniche:

- Barriera in lamiera zincata h 20 cm
- Nastro riflettente bianco/rosso di classe I
- Gambe in lamiera stampata zincata h 100 cm
- Disponibile in 120, 150, 180 cm

#### Barriera con lampada a luce rossa fissa



| CODICE         | DESCRIZIONE                |
|----------------|----------------------------|
| Fig. 392/A     | 120 cm                     |
| Fig. 392/B     | 150 cm                     |
| Fig. 392/C     | 180 cm                     |
| Fig. 392/A/B/C | Gamba zincata per barriera |