

Cono h 54 cm gomma antiribaltabile interamente rifrangente in Classe II

Codice: Fig. 399/R



**CONFORME ALLE NORME EN
OMOLOGAZIONE N. 47740**



● Descrizione

Il cono è realizzato in gomma naturale che lo rende resistente agli urti e allo schiacciamento dei veicoli. Il prodotto è molto facile da trasportare durante l'installazione e la rimozione grazie all'impugnatura sulla parte superiore del cono. Il cono viene utilizzato principalmente per delimitare le zone di lavoro, per le operazioni di manutenzione, per tracciare la segnaletica orizzontale, per indicare le zone di incidente.

Il corpo è verniciato per ridurre l'invecchiamento e anche per aumentare la resistenza agli agenti atmosferici. Sul cono è applicata una pellicola interamente rifrangente in classe II al fine di migliorare la visibilità del cono. La parte inferiore della base è sagomata per facilitare il flusso dell'acqua.

Il corretto posizionamento del cono è di 12 m nelle strade rettilinee e di 5 m nelle curve stradali.

Caratteristiche tecniche:

- Realizzato in gomma naturale
- Dipinto di colore rosso
- H 54 cm
- Applicazione pellicola interamente rifrangente in classe II
- Base nera ottagonale - grazie alla sua forma il cono è particolarmente stabile