

Dissuasore di velocità modello BASIC



● Descrizione

L'impianto è composto da un radar per la rilevazione degli autoveicoli e da una coppia di lampade MULTILED 100 o M200 lampeggianti che si attivano in caso di superamento della velocità impostata.

L'apparato deve essere alimentato a 12 Vd.c. mediante trasformatore di rete 60 Watt o kit alimentazione fotovoltaica 50 Watt.

Può essere fornito già installato su targa segnaletica, da ordinarsi separatamente.

Le dimensioni della targa devono tenere conto della tipologia di lampade e del bozzetto del segnale.

Lampada MULTILED 100 di diametro 100 mm. omologata cl. L2H e certificata "CE" secondo Reg. Eur. 305/2011, norma di riferimento EN12352

Lampada M200 di diametro 200 mm. omologata cl. L8H e certificata "CE" secondo Reg. Eur. 305/2011, norma di riferimento EN12352

ACCESSORI

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	FOTO	CODICE	DESCRIZIONE
	435435004	Alimentatore 230Va.c. 12Vd.c. - 60Watt		435435007	Kit alimentazione fotovoltaico 50Watt
	434434227	Impianto doppio multiled 100 lampeggio flash per dissuasore di velocità		434434228	Impianto doppio led M200 lampeggio flash per dissuasore di velocità

CODICE	DESCRIZIONE
437437035	Dissuasore di velocità basic con lampade led M200 gialle
437437036	Dissuasore di velocità basic con lampade multiled 100 gialle