

Impianto doppio M200 luce gialla lampeggiante con cavo



M200 - OMOLOGATA L8H E CERTIFICATA "CE"
Reg. Eur. 305/2011



● Descrizione

Coppia di lampade lampeggianti gialle, fornite con cavo di alimentazione lungo 3 metri dotato di connettore circolare e cavo di collegamento connettorizzato lungo 3 metri, può essere alimentato a 12/24 Vd.c. Effettua automaticamente la regolazione dell'intensità luminosa al variare della luce ambientale.

Per alimentare l'impianto è possibile utilizzare:

- kit fotovoltaico 10 Watt;
- alimentatore di tensione 30 Watt;
- alimentatore di tensione 30 Watt con batteria tampone 18 Ah;
- pacco batteria 4R25;
- batteria da autotrazione mediante cavetto di alimentazione con pinze a coccodrillo (da ordinare separatamente).

Disponibile anche nella versione già installata su segnale.

Lampada M200 di diametro 200 mm. omologata cl. L8H e certificata "CE" secondo Reg. Eur. 305/2011, norma di riferimento EN12352

ACCESSORI

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	FOTO	CODICE	DESCRIZIONE
	435435009	Kit fotovoltaico 10 Watt		430229076	Kit fissaggio lampade 100/200/300 per palo Ø 48 o 60 mm
	435435003 435435026	Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 30Watt Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 30Watt con batteria tampone 18Ah		430122005 400122100	Batteria 12V. - 50Ah Batteria 12V. - 100Ah
	435435006	Pacco batteria 12V. per nr. 2 batterie 4R25 (batterie escluse)		43843814	Cavo di alimentazione con pinze a coccodrillo

CODICE	DESCRIZIONE
434434012	Impianto doppio multiled 100 lampeggiante giallo con cavo
434434010	Impianto doppio multiled 100 lampeggiante giallo su targa con cavo