

Impianto doppio MULTILED 300 luce gialla lampeggiante con cavo

Applicazione su targa:

**OMOLOGATA CL. L9M CERTIFICATA "CE"**
Reg. Eur. 305/2011**Descrizione**

Coppia di lampade lampeggianti gialle omologate cl. L9M, fornite con cavo di alimentazione lungo 3 metri dotato di connettore circolare e cavo di collegamento per connessione, può essere alimentato a 12/24 Vd.c. Effettua automaticamente la regolazione dell'intensità luminosa al variare della luce ambientale.

Per alimentare l'impianto è possibile utilizzare:

- kit fotovoltaico 50 Watt;
- alimentatore di tensione 60 Watt;
- alimentatore di tensione 60 Watt con batteria tampone 45 Ah;
- pacco batteria 4R25;
- batteria da autotrazione mediante cavetto di alimentazione con pinze a coccodrillo (da ordinare separatamente).

Disponibile anche nella versione già installata su segnale.

Lampada MULTILED 300 di diametro 300 mm. omologata cl. L9M, norma di riferimento EN12352

ACCESSORI

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	FOTO	CODICE	DESCRIZIONE
	435435007	kit alimentazione fotovoltaico 50 Watt		430229076	Kit fissaggio lampade 100/200/300 per palo Ø 48 o 60 mm
	435435004 435435027	Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 60Watt Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 60Watt con batteria tampone 45Ah		430122005 400122100	Batteria 12V. - 50Ah Batteria 12V. - 100Ah
	435435006	Pacco batteria 12V. per nr. 2 batterie 4R25 (batterie escluse)		43843814	Cavo di alimentazione con pinze a coccodrillo

CODICE	DESCRIZIONE
434434305	Impianto doppio multiled 300 lampeggiante giallo con cavo
434434301	Impianto doppio multiled 300 lampeggiante giallo su targa con cavo