

Indicatore di direzione - Attenuatore d'urto



● Descrizione

Può essere collocato davanti alle cuspidi di svincolo e/o ostacoli fissi presenti sulla carreggiata, o dovunque ci sia la necessità di separare due correnti di traffico in movimento nello stesso senso. E' realizzato in polietilene lineare a media densità di colore giallo, stabilizzato UV, che permette di avere estrema resistenza agli agenti atmosferici e di mantenere inalterati i colori nel tempo. Può essere zavorrato con sabbia o acqua, oppure fissato alla pavimentazione mediante tasselli (non inclusi), che dovranno essere infilati nei fori già presenti sul manufatto.

Può essere utilizzato a temperature comprese tra -40°C +70°C. La visibilità notturna e diurna è assicurata dalla presenza sul manufatto di una o due frecce realizzate con pellicola ad alta rifrangenza che indicheranno le direzioni consentite. Fig. 2857 Ø 100 cm. senza rifrangente



CODICE	DESCRIZIONE
Fig. 2858	Ø 150 cm. senza rifrangente
Fig. 2859	Ø 200 cm. senza rifrangente
Fig. 2860	Ø 100 cm. rifrangente classe II
Fig. 2861	Ø 150 cm. rifrangente classe II
Fig. 2862	Ø 200 cm. rifrangente classe II
Fig. 2863	Kit 5 lampade multiled 100 gialle e centralina, alimentate da kit fotovoltaico 20Watt escluso, da ordinare separatamente