

Laminato elastoplastico ad alta rifrangenza



• Descrizione

Il laminato è un elastoplastico autoadesivo preformato in resina poliuretanica, con alta rifrangenza e antiscivolo, con uno strato di gomma contenente pigmenti e microsfere di vetro. La resina poliuretanica, presente nella parte superiore, garantisce un ancoraggio durevole delle microsfere di vetro e delle particelle antiscivolo. All'interno, il laminato ha un particolare tessuto a rete in poliestere che garantisce un'alta resistenza alla forza esercitata dai veicoli e, allo stesso tempo, garantisce una facile e perfetta rimozione dal pavimento. L'adesivo consente un'applicazione facile e rapida del prodotto garantendo al contempo la sua non alterazione anche sotto alti volumi di traffico.

Caratteristiche tecniche:

- Laminato plastico rimovibile ad alta rifrangenza
- Giallo
- Antiscivolo
- Microsfere di vetro rifrangente
- h 12 cm / h 15 cm rotolo

La segnaletica orizzontale temporanea deve essere applicata nei cantieri, nelle zone di lavoro che durano più di sette giorni lavorativi. La segnaletica ha lo scopo di orientare gli automobilisti e garantire la sicurezza della circolazione nell'avvicinamento e in prossimità di anomalie planimetriche derivanti dall'esistenza di lavori stradali.

CODICE	DESCRIZIONE
Fig. 105.004	Rotolo h 12 cm
Fig. 105.005	Rotolo h 15 cm