

Pedone BASIC con M200

**M200 - OMOLOGATA L8H E CERTIFICATA "CE"**

● Descrizione

Sistema luminoso per la segnalazione dei passaggi pedonali composto da n.2 lampade a led M200 lampeggianti gialle già installate su targa in alluminio o CG10 con pellicola rifrangente cl.1 o cl.2 prismatica. Le lampade sono sempre attive e permettono di allertare a distanza gli utenti della strada.

L'impianto è disponibile su targhe 30x60 cm da applicare su passaggi pedonali già esistenti o nella variante su targhe 60x90 cm per nuove applicazioni. E' possibile avere la versione monofacciale o bifacciale.

L'impianto funziona a 12 Vd.c. e può essere alimentato mediante alimentatori da rete elettrica o pubblica o kit di alimentazione fotovoltaico.

Staffe di fissaggio a palo escluse.

Lampada M200 di diametro 200 mm. omologata cl. L8H e certificata "CE" secondo Reg. Eur. 305/2011, norma di riferimento EN12352.

ACCESSORI

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	FOTO	CODICE	DESCRIZIONE
	435435003	Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 15Watt		435435021	Kit alim. fotovoltaico 5 Watt
	435435026	Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 15Watt con batteria tampone 7Ah		435435009	Kit alim. fotovoltaico 10 Watt
				435435002	Kit alim. fotovoltaico 20 Watt

CODICE	DESCRIZIONE
439410210	Pedone Basic 30x60 all. 25/10 cl.1 con impianto doppio led M200 lampeggiante giallo monofacciale su targa
439420410	Pedone Basic 30x60 all. 25/10 cl.1 con impianto doppio led M200 lampeggiante giallo bifacciale su targa
439410224	Pedone Basic 60x90 CG10 cl.1 con impianto doppio led M200 lampeggiante giallo monofacciale su targa
439420424	Pedone Basic 60x90 CG10 cl.1 con impianto doppio led M200 lampeggiante giallo bifacciale su targa