

Pedone Evolution



● Descrizione

Il sistema è composto da un segnale bifacciale posto sul margine della carreggiata dotato di sorgenti luminose a LED per segnalare agli automobilisti la presenza di un attraversamento pedonale.

L'accensione della retroilluminazione del segnale avviene in maniera automatica mediante alimentazione collegata alla rete pubblica (solo di notte) mentre i lampeggiatori funzionano tutto il giorno grazie all'ausilio della batteria tampone.

● Caratteristiche tecniche

Il segnale è bifacciale, interamente illuminato mediante LED a luce bianca, disposti internamente su 4 lati, di dimensione 600 x 600 mm, stampato su pellicola è di tipo traslucida microprismatica. Completa la dotazione, una coppia di lampade a LED diametro 100mm a luce gialla lampeggiante, per ogni facciata. Il case è realizzato in alluminio 20/10, verniciato a polvere termoindurente di colore grigio anticato, dotato di attacchi BANDIT, di dimensioni L=650 x H=850 mm x P=85mm.

● Caratteristiche lampeggiatori

Numero 4 lampade LED diametro 100mm, omologate dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti e marcate CE in conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR). Lo standard di riferimento è la EN 12352. Classe di appartenenza L2H.

● Composizione del prodotto

- N. 1: segnale bifacciale luminoso fig. 303, con attacchi BANDIT.
- N. 1: quadro per Pedone Evolution 60x80 Rete Pubblica, con attacco BANDIT.partenenza L2H.

CODICE	DESCRIZIONE
439143052	Pedone evolution cm 60x80 rete pubblica
439143053	Pedone evolution cm 60x80 rete elettrica
437437358	Lampione stradale led 3G 40 W 220 V
439239018	Palo Ø 114 ht 4,70 mt zincato + verniciato