3G ITALIA

Scheda Prodotto

Pedone SMART PLUS



- **Descrizione**

Sistema innovativo utilizzato per la segnalazione e l'illuminazione degli attraversamenti pedonali.
I segnali luminosi sono costituiti da una coppia di lampade multi-LED gialle lampeggianti da 100 e da un segnale internamente illuminato con pellicola riflettente prismatica traslucida di classe II.
Realizzato in pressofusione di alluminio verniciato a polvere epossidica resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, sorgente luminosa costituita da 2 moduli da 12 power-led ultra-luminosi a luce bianca con applicata lente asimmetrica per focalizzare la luce in direzione delle strisce pedonali.

Caratteristiche tecniche:

• Dimensioni del cartello: larghezza 640 mm x altezza 820 mm x profondità 200 mm
• Segnale con pellicola riflettente prismatica traslucida di classe II
• Potenza: 40 Watt
• Alimentazione:
- Rete pubblica: ogni dispositivo è dotato di batterie tampone e sistema di ricarica per l'accumulo di energia durante la notte.



immagini a scopo illustrativo

CODICE	DESCRIZIONE
439042163	Pedone Smart Plus bifacciale con alimentazione da rete pubblica
430409006	Kit sensore presenza (su richiesta) per Pedone Smart / Easy + staffa
439239006	Tirafondo per Pedone Smart / Easy

3G Italia | Via Guido Rossa, 34 06132 S. Sisto (PG) Italy | T: +39 (0)75 527 24 05 F: +39 (0)75 527 98 84 | 3g@3gsegnaletica.it www.3gsegnaletica.it | Cod. Fisc. P.IVA 03300430547