


Componenti / Components / Componentes:


Nr. 1

- Staffa in metallo già installata sulla parte posteriore dello specchio
- Metal bracket already installed at the back of the mirror
- Soporte metálico ya instalado en la parte posterior del espejo




Nr. 2

- Prima staffa
- First bracket
- Primer paréntesis



1

- Innanzitutto installa la prima staffa utilizzando i dadi e le viti più corte come mostrato nell'immagine.
- Firstly install the first bracket using the shorter nuts and bolts as shown in the picture
- En primer lugar, instale el primer soporte
Uso de las tuercas y tornillos más cortos como se muestra en la imagen



Nr. 3

- Seconda staffa
- Second bracket
- Segundo paréntesis



Nr. 4

- Bulloneria autobloccante
- Self-locking nuts and bolts
- Pernos autoblocantes


8x30 mm

8x16 mm



2

- In secondo luogo, installa la seconda staffa utilizzando i bulloni e i dadi più lunghi come mostrato nella foto.
- Secondly install the second bracket using the longer nuts and bolts as shown in the picture
- En segundo lugar, instale el segundo soporte usando las tuercas y pernos más largos como se muestra en la imagen



3

- Fare attenzione a non rigare lo specchio durante il montaggio / Be careful not to scratch the mirror during assembly
Tenga cuidado de no rayar el espejo durante el montaje

4

- Rimuovere la pellicola protettiva dello specchio / Remove the mirror's protective film / Retire la película protectora del espejo

5

- Regolare l'altezza e l'inclinazione dello specchio in modo da assicurare la corretta visione.
Adjust the height and the inclination of the mirror to ensure the right vision.
Ajuste la altura y la inclinación del espejo para garantizar una visión correcta.

6

- Serrare i dadi autobloccanti in modo da evitare movimenti accidentali dello specchio.
Tighten the self-locking nuts to prevent accidental movement of the mirror.
Apriete las tuercas autoblocantes para evitar el movimiento accidental del espejo

